

ACIONAMENTO E USO DO EQUIPAMENTO

- Deve-se abastecer o tanque do pulverizador com água e testá-lo a fim de eliminar possíveis vazamentos no diafragma da tampa, fundo do depósito, lança, registro, etc. **Se houver vazamentos não utilize.**
- Acionamento manual através da alavanca. Sua bomba consiste em uma câmara de latão com válvula e êmbolos montados na sua extremidade e um cilindro também de latão com válvula em seu interior e fixo na base do depósito, podendo operar com pressão de até 6 kgf/cm².

IMPORTANTE: Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18, além do manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na **CASA DO CONSTRUTOR**. *Trabalhe com segurança!*



VEJA O QUE TEMOS PARA VOCÊ:

Acabadora de piso - Aparador de cerca viva - Aspirador de pó - Betoneira - Bomba submersa - Compactador - Compressor de ar - Container - Cortadora de bloco - Cortadora de parede - Cortadora de piso - Cortadora de porcelanato - Cortadora manual - Enceradeira industrial - Escada - Escora metálica - Ferramenta elétrica - Gerador - Guincho de coluna - Lavadora - Lixadeira de teto - Máquina de solda - Martelo demolidor - Painel metálico para andaime - Placa vibratória - Politriz para concreto - Pulverizador costal manual - Roçadeira e Cortadora de grama - Soprador de folhas - Talha manual - Transformador - Vibrador de imersão



NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MÁSCARAS, BOTAS, CAPACETE, CINTO DE SEGURANÇA E ROUPA ADEQUADA, CONFORME LOCAL E ATIVIDADE DESENVOLVIDA.



CAPACETE



BOTAS



CAPA PLÁSTICA
(CAPA DE CHUVA)



MÁSCARA



LUVAS



ÓCULOS

Versão Março/2016

casa do
construtor
SOLUÇÃO EM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PULVERIZADOR COSTAL MANUAL





PULVERIZADOR COSTAL MANUAL



FINALIDADE

Equipamento destinado a pulverizar líquidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA – JACTO | MODELO – PJH

CAPACIDADE DO TANQUE	→ 20 LITROS
DIÂMETRO BOCA	→ 140 MM
BOMBA TIPO	→ PISTÃO DUPLO
PRESSÃO (MÁX.) TRAB.	→ 6 KGF/CM ²

COMP. DA LANÇA	→ 600 MM
COMP. DA MANGUEIRA	→ 1350 MM
BICO INSTALADO	→ JD – 12P

CUIDADOS ESPECIAIS

- A operação de máquinas ou equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1).
- **Importante:** Evite deixar sobras do produto no depósito ou mesmo armazená-las por tempo prolongado.
- Segurança**
- Antes de qualquer operação de equipamentos, deve-se estar seguro quanto ao atendimento das recomendações de segurança:
 - a) Selecione o produto químico correto para o trabalho.
 - b) Leia o rótulo das embalagens e siga cuidadosamente as instruções dos fabricantes.
- A pulverização de líquidos com produtos químicos na sua mistura, tais como: querosene, desinfetantes, agrotóxicos e outros, obedece a rigorosos padrões que só podem ser feitos com a orientação e acompanhamento de um profissional responsável. Exemplo: Engenheiro Agrônomo.
- A compra de produtos químicos destinados a pulverizações, só pode ser feita com receituário agrônomo, e possuir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de um Engenheiro Agrônomo que indicará as orientações de uso e manuseio do produto.
 - c) Leia o manual de instruções do equipamento e siga as instruções. Ajuste e opere o pulverizador corretamente.
 - d) Assegure-se de que os operadores tomem cuidado ao manejar produtos químicos e também durante as aplicações utilizar roupas protetoras apropriadas e lavá-las cuidadosamente quando terminarem de pulverizar. Evite o contato com o produto.
 - e) Assegure-se de que o produto a ser pulverizado esteja bem misturado antes de iniciar a operação. Faça a tríplex lavagem da embalagem. A tríplex lavagem consiste

em lavar três vezes as embalagens (colocando 1/3 de água limpa nessa embalagem e agitar em todos os sentidos vertendo esse conteúdo dentro do pulverizador) e finalmente destine as embalagens vazias aos postos credenciados de coleta. Cuide para não danificar a etiqueta e perfure a embalagem para que não seja reaproveitada.

- f) Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis (pouco vento, umidade relativa do ar não inferior a 50% e temperatura não superior a 30 graus).
- g) Não aplique o produto em animais e próximo a pessoas.
- h) Evite a contaminação dos cursos de água.
- i) Ao proceder a calibração, use somente água.

PARA TRANSPORTAR

- Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao mesmo, ao veículo e ao próprio condutor.
- Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários.
- O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.

NO LOCAL DE TRABALHO

- Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à **CASA DO CONSTRUTOR**, que tomará as providências necessárias.
- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço.
- Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças.
- Recomendações de segurança:**
- Leia atentamente as instruções antes de iniciar o trabalho.
- Não pulverize locais sujeito a gases e líquidos inflamáveis ou sobre produtos desconhecidos: poderá haver reações químicas indesejáveis, imprevisíveis e perigosas.
- **Importante:** É obrigatório o uso de vestuário e equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados.
- **Ajuste da cinta:** O depósito da máquina possui formato anatômico, proporcionando maior comodidade ao operador. O posicionamento correto da máquina no corpo do operador pode ser obtido com um simples ajuste da cinta.
- **Apertar cinta:** Segure firme o fixador intermediário da cinta. Com a outra mão, puxe a cinta. Em seguida, puxe-a para trás, até que se prenda ao fixador intermediário.
- **Afrouxar a cinta:** Segure firme o fixador intermediário da cinta. Com a outra mão, puxe a cinta. Em seguida, puxe-a para frente, até que se prenda ao fixador intermediário.